






版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2015/01/28	①	1.25 A型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
			②	1.25 A型卧式WTB端子	磷青铜/表面镀锡
			③	1.25 A型卧式WTB焊片	黄铜/表面镀锡




CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	1.25	3.05	7.25	7.25
3	2.50	4.30	8.50	8.50
4	3.75	5.55	9.75	9.75
5	5.00	6.80	11.00	11.00
6	6.25	8.05	12.25	12.25
7	7.50	9.30	13.50	13.50
8	8.75	10.55	14.75	14.75
9	10.00	11.80	16.00	16.00
10	11.25	13.05	17.25	17.25
11	12.50	14.30	18.50	18.50
12	13.75	15.55	19.75	19.75
13	15.00	16.80	21.00	21.00
14	16.25	18.05	22.25	22.25
15	17.50	19.30	23.50	23.50
16	18.75	20.55	24.75	24.75
17	20.00	21.80	26.00	26.00
18	21.25	23.05	27.25	27.25
19	22.50	24.30	28.50	28.50
20	23.75	25.55	29.75	29.75

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 锁扣窗口: 2~3PIN为1个, ≥4PIN为2个。
 3. 温度范围: -40° C~85° C。
 4. 额定电压: 125V, AC。
 5. 接触电阻: ≤55mΩ (Initial) per contact, ≤20mΩ Change allowed。
 6. 绝缘电阻: ≥100MΩ。
 7. 产品料号:

BOM—WF 0125 A—** R 1—00

BOMCONNECTOR SERIES Pitch:1.25 Recumbent

ALTERNATE Packing: R (卷) Pin T (管)



一般公差 (TOLERANCE)

X ±.50 .XX ±.10

X ±.20 .XXX ±.05

ANGLES ±1°

深圳市少冲精密电子有限公司

品名 (TITLE)	1.25 Pitch A型卧式WTB业务图	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	BOM—WF0125A—**R1-00	校对 (CHKD)	王涛
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A